

Stahltrapezprofile

Bezeichnung		Blechdicke t [mm]	Gewicht g [kg/m ²]	Jeff [cm ² /m]	Elementlänge max. L [m]	Überzug Beschichtung
Trapezprofil 85 / 280		0,75 0,88 1,00 1,25 1,50	8,1 9,5 10,8 13,4 16,1	100,0 123,0 144,0 182,0 220,0	21	200 µm HPS 200/RSL 25 µm PVDF/RSL 25 µm Polyester/beidseitig 15 µm Polyester/RSL 55 % AlZn AZ 185 (Aluzink) Verzinkung, Z 275*, Schutzfolie: gegen Aufpreis lieferbar
Trapezprofil 100 / 275		0,75 0,88 1,00 1,25 1,50	9,0 10,5 12,0 15,0 18,0	155,1 170,3 191,4 274,5 331,3	21	* Auf Anfrage
Trapezprofil 135 / 310		0,75 0,88 1,00 1,25 1,50	9,6 11,2 12,7 15,9 19,1	273,0 323,0 369,0 465,0 561,0	24	
Trapezprofil 150 / 280		0,75 0,88 1,00 1,25 1,50	10,6 12,4 14,1 17,6 21,1	375,4 451,8 516,4 650,9 785,4	24	25 µm Polyester/RSL 15 µm Polyester/RSL 55 % AlZn AZ 185 (Aluzink) Verzinkung, Z 275*,
Trapezprofil 165 / 250		0,75 0,88 1,00 1,25 1,50	11,8 13,9 15,8 19,7 23,7	455,8 548,7 627,1 790,4 953,7	24	* Auf Anfrage